

Vegas Selador premium

O Selador Premium é um fundo de grande poder selante, indicado em interiores e exteriores para uniformizar a absorção do substrato. Destina-se a isolar a alcalinidade da alvenaria e melhorar a ancoragem das camadas posteriores. Indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, concreto ou Massa Corrida PVA.

Preparação da superfície

Raspar e escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Aplicação sobre reboco novo: aguardar tempo de cura de no mínimo 28 dias. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando) recomenda-se aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR VEGAS recomenda-se também o uso da Massa Niveladora Vegas para um acabamento excelente

Embalagens

Balde 16 litros

Galão 3,6 litros

Litro 0,9 litros

Aplicação

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização . Aplicar uma única demão. Aguardar um intervalo de no mínimo quatro horas para prosseguir com o sistema de pintura. Rolo de lã , pincel e trinchas

Diluição

Pronto para uso, pode-se diluir Até 10% de agua limpa

Secagem

ao toque 30 minutos, 4 horas entre demão (dependendo das condições climáticas). 24 horas final

Rendimento

Valores de rendimento são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual. Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular , método e técnicas de aplicação ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, rendimento abaixo do esperado

100m² (balde 16 L)

22m² (Galão 3,6L)

6m² (Litro 0,9L)

Demãos

3 a 2 demão

Observação

Além da preparação , fatores como: homogeneização , diluição , conhecimento técnico e praticas do aplicador , temperatura e tempo de secagem influencia na obtenção de um excelente resultado

Recomendações

A embalagem deve ser mantida fechada e fora do alcance de crianças , animais e fontes de calor ,devera ser armazenada em local coberto , seco e ventilado.

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



Atenção! Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. Use luvas de proteção. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Descarte o conteúdo/ recipiente em destinação final adequada, conforme regulamentação locais vigentes.