

Vegas Micro revestimentos

Vegas micro revestimentos foi desenvolvido para renovação e como tinta de acabamento para revestimento sem descaracterizar o efeito do revestimento

Preparação da superfície

a superfície deve estar limpa isenta de pó ,graxa ,gordura ,sabão ou mofo

Embalagens

Lata 16L

Galão 3,6 litros

Aplicação

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização, Pode ser aplicado sobre paredes de alvenarias em geral ,revestimentos antigos

Ferramenta :Rolo de lã , pincel

Diluição

Até 10% de agua limpa

Secagem

ao toque 30 minutos, 4 horas entre demão (dependendo das condições climáticas). 24 horas final

Rendimento

Valores de rendimento são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual. Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular , método e técnicas de aplicação ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, rendimento abaixo do esperado

Lata 16L 90m2

Galão 3,6L 20m2

Demãos

2 a 3 demão

Observação

Além da preparação , fatores como: homogeneização , diluição , conhecimento técnico e praticas do aplicador , temperatura e tempo de secagem influencia na obtenção de um excelente resultado

Recomendações

A embalagem deve ser mantida fechada e fora do alcance de crianças , animais e fontes de calor devera ser armazenada em local coberto , seco e ventilado.

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



Atenção! Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. Use luvas de proteção. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Descarte o conteúdo/ recipiente em destinação final adequada, conforme regulamentação locais vigentes.