

# Vegas Verniz acrílico

Verniz acrílico é um produto desenvolvido para externo e interno , um revestimento de alta resistência a água , fungos ,resiste ao tempo e desgaste

## Preparação da superfície

a superfície deve estar limpa isenta de pó ,graxa ,gordura ,sabão ou mofo

## Embalagens

Lata 16L

Galão 3,6 litros

Litro 0,9 litros

## Aplicação

Ao abrir a embalagem mexer o produto até completa homogeneização, Pode ser aplicado sobre paredes alvenarias em geral ,reboco , concreto,gesso ,fibrocimento

**Ferramenta** :Rolo de lã , pincel e trinchas

## Diluição

Até 10% de água limpa

## Secagem

ao toque 30 minutos, 3 horas entre demão (dependendo das condições climáticas). 24 horas final

## Rendimento

Valores de rendimento são válidos para substratos lisos e com absorção/porosidade usual. Se o substrato a ser revestido for texturizado, muito poroso, irregular , método e técnicas de aplicação ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, rendimento abaixo do esperado

Lata 16L 223m<sup>2</sup>

Galão 3,6L 50m<sup>2</sup>

## Demãos

2 a 3 demão

## Observação

Além da preparação , fatores como: homogeneização , diluição , conhecimento técnico e praticas do aplicador , temperatura e tempo de secagem influencia na obtenção de um excelente resultado

## Recomendações

A embalagem deve ser mantida fechada e fora do alcance de crianças , animais e fontes de calor de vera ser armazenada em local coberto , seco e ventilado.

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE



**Atenção! Pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. Use luvas de proteção. EM CAISO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Descarte o conteúdo/ recipiente em destinação final adequada, conforme regulamentação locais vigentes.**